

# Epóxi Diluyente



**Veloz Diluyente Epóxi** é um produto desenvolvido para diluição de resinas epóxi catalisáveis (esmalte, verniz e fundo). Sua composição garante uma boa aplicação do produto final, mantendo suas características de secagem, acabamento e resistência da película, além de facilitar sua aplicação com pincel, rolo e pistola. Também pode ser empregado na limpeza final de ferramentas, utensílios de pintura, respingos de superfícies, assim como a remoção de contaminantes como óleos, graxas e gorduras durante o preparo das superfícies a serem pintadas. Produto pronto para uso. Este produto não deve ser aplicado sozinho, é parte integrante de **Veloz Linha Epóxi** atuando como diluyente.

O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície, condições climáticas, conhecimentos técnicos, etc.. A qualidade do Diluyente Epóxi Veloz tem suas características resguardadas desde que corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções de diluição da tinta utilizada. Não usar para limpar superfícies sensíveis a solventes. O Diluyente Epóxi Veloz terá sua validade comprovada e não sofrerá alteração em suas características iniciais, se forem observadas as recomendações.



## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.  
**Limpeza e Remoção das Sujeiras:** Limpar as ferramentas imediatamente após o uso. **Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%.

## SUPERFÍCIE



Diversas.

## DILUIÇÃO



Pronto para uso.

## RENDIMENTO



Varia de acordo com a quantidade aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.

## DEMÃOS



Aplicar uma conforme indicação para que se tenha um bom resultado.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de aplicações.

## SECAGEM



Não aplicável

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

Tóxico por inalação, ingestão e contato com a pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir, devido ser um produto químico. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.

**Composição:**  
NÃO CONTÉM BENZENO.

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. A INALAÇÃO DESTA PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE. ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.