



Gesso e Drywall

Econômico - Acrílico
Fosco - Interior

O **Gesso e Drywall Veloz** é um produto de acabamento fosco especialmente desenvolvido para aplicação diretamente sobre o gesso dispensando o uso do fundo preparador, pois não amarela com o tempo e fixa o "pó" solto específico do gesso, de forma que a superfície não sofra descascamento. Além disso, tem ótima cobertura, rendimento e fácil retoque. O desempenho e o rendimento do Gesso e Drywall Veloz dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Química como: diluição, aplicação, temperatura, conhecimentos técnicos do aplicador e etc.

APLICAÇÃO



Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

SUPERFÍCIE



Gesso e placas de gesso comum ou acartonado (drywall). Quando usada como fundo sobre gesso, permite aplicação das tintas acrílica e látex Veloz.

DILUIÇÃO



Para 1ª demão: Diluir com água potável até 40%.
Demais Demãos: Diluir com água potável até 20%.
Pistola: Regular a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².



RENDIMENTO



Balde de 3,6L
Rende 17 m²,
Acabados por embalagem

Balde de 15L
Rende 70 m²,
Acabados por embalagem

O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.

DEMÃOS



De 2 a 3 demãos,
com intervalo de 4 horas.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

SECAGEM



2 horas ao toque
4 horas entre demãos
12 horas final

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Pintura Nova (Gesso e Placa de Gesso)

Corrigir as falhas (desnívelamento e saliências nas juntas ou rebaixamento nos pontos das cabeças dos parafusos) antes de qualquer intervenção. Imperfeições rasas podem ser corrigidas com Massa Corrida Veloz. Após a secagem, lixar as áreas tratadas (grana 150/180) e nivelar até a superfície do cartão. Eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Repintura (Gesso e Placa de Gesso)

Lixar toda a superfície e eliminar o pó com pano úmido. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Com mofo

Misturar água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com água em abundância. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Com gordura

Misturar água com detergente neutro e lavar. Depois enxaguar com bastante água. Com a superfície totalmente seca, iniciar a pintura diretamente sobre o gesso dispensando o uso de Fundo Preparador.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.

RECOMENDAÇÕES: Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. **Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero vinil-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados. Desenvolvido conforme normas NBR 15079 e 11702 vigentes tipo 4.5.13 Látex Econômica para Gesso da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).



ATENÇÃO:



Podem provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos.
Evite inalar os vapores.
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz

tintasveloz

PARA



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Postano
CRAQ. 06201024 - 6ª Região