



Solvente de Uso geral

Uso Geral

QUEROSENE: Indicado para lamparinas (propelente), limpeza em geral, desengordurante e desengraxante.

RETARDADOR: Em dias frios e úmidos, reduz a secagem e evita o branqueamento.

DESENGRAXANTE: Indicado para remoção de resíduos, pós de lixa, gordura, graxa e limpeza de superfícies.

DILUENTE PU: Especialmente indicado para diluição de tinta PU, com boa resistência ao branqueamento.

DILUENTE VG 1000: Indicado para diluição linha de primers e esmaltes sintéticos industriais, automotivos e imobiliários. Além de serem bastante utilizados na remoção de resíduos, pós de lixa, gordura, graxa e limpeza de superfícies e ferramentas.

DILUENTE PARA EPOXI: Especialmente indicado para diluição de primers e esmalte epóxi, com boa resistência ao branqueamento.

DILUENTE PARA SINTÉTICO: Indicado para diluir linha de primers e esmaltes sintéticos industriais, automotivos e imobiliários.

DILUENTE PARA POLIURETANO: Indicado para retoque de tintas a base de poliuretano/ poliéster.

O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície, condições climáticas, conhecimentos técnicos, etc. Desenvolvido conforme normas: NBR 15079 e 11702 Tipo 4.7.7 Diluentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

SUPERFÍCIE



Diversas.

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a pintura.

LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Limpar as ferramentas imediatamente após o uso.

DILUIÇÃO



Pronto para uso.

RECOMENDAÇÕES: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Tóxico por inalação, ingestão e contato com a pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir, devido ser um produto químico. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.

RENDIMENTO



Varia de acordo com a quantidade aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

DEMÃOS



Aplicar uma conforme indicação para que se tenha um bom resultado.

Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície a ser aplicada, podendo ser necessário um maior número de aplicações.

Composição:

NÃO CONTÉM BENZENO.

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. A INALAÇÃO DESTA PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE. ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

SECAGEM



Não aplicável



ATENÇÃO:



Podem provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.



Química, Derivados de Petróleo e Solventes Líquidos
CNPJ: 04051523/0001-18
I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastorelli
CRQ. 06201024 - 6ª Região

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br
PROIBIDO PARA A COLETA SELETIVA.