

## RESINA ACRÍLICA

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - BRILHO



Pronto para uso  
Acabamento brilhante  
Telhas, tijolos e pedras

É um produto indicado para intensificar a proteção às paredes externas e internas de concreto, pedras porosas (ardósia, mineira, miracema, etc), telhas e tijolos à vista, proporcionando maior impermeabilização, brilho e qualidade para diversos tipos de superfícies. Uma camada protetora, brilhante, transparente e incolor se forma após sua aplicação agindo contra ação da água e umidade.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Resina acrílica à base de monômero de estireno e solventes aromáticos e alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas e aditivos inertes.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipos 4.8.3 e 4.8.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). <b>NÃO CONTÉM BENZENO.</b>		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	1,000 - 1,350 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	60-100KU	<b>Diluição</b>	<b>Pronto para uso</b>
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Pistola, brocha, pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos baixos, rolo de lã para epóxi, trincha de cerdas macias ou escovão de cerdas macias.		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Quarto 0,9 L</b> NÃO SE APLICA	<b>Lata 5L</b> 25m <sup>2</sup>	<b>Lata 18L</b> 92m <sup>2</sup>
<b>Secagem</b>	30 minutos ao toque 4 horas entre demãos 4 horas final	<b>Demãos</b>	<b>Superfícies não seladas:</b> 3 demãos, com intervalo de 4 horas. <b>Repintura:</b> De 1 a 2 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Reboco, concreto, blocos, fibrocimento, cobertura abalourada, lajes, calhas, ardósia marquises, jardineiras, terraços, pedra mineira, reservatórios e tijolo à vista.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<b>Reboco e Concreto novo:</b> Limpar a superfície por completo para receber a aplicação da Resina Acrílica Veloz, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. <b>Superfícies de Rebocos já pintadas:</b> Aguardar em média 30 dias para nova aplicação. <b>Superfícies de Reboco desmanchada com cal e gesso:</b> Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação. <b>Superfícies Brilhantes:</b> Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó. Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

<b>Recomendações</b>	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.  <b>LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> Na superfície afetada, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar a superfície com pano umedecido em água. Limpe as ferramentas com Thinner F-15 ou B-52 Veloz.  <b>GARANTIA:</b> Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
----------------------	--

<b>Precauções</b>	Produto inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO PARA

### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 | I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região