

CERÂMICA

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR



Maior conforto térmico
Alto rendimento

É um produto de fácil aplicação, excelente rendimento e manutenção de superfícies externas e internas, cria um filme brilhante com alta rigidez e aderência capaz de impedir a formação de limo ou o escurecimento das telhas, fachadas de tijolos ou pedras. Sua fórmula à base de resina acrílica impermeabiliza a superfície, protegendo-a contra a ação do tempo. É altamente resistente: a lavabilidade, a variações de temperaturas e as intempéries.

Informações Técnicas

Composição	Resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, glicóis e tenso-ativos, bactericida e fungicida.		
Classificação	Desenvolvido conforme normas NBR 11702 vigente Tipo 4.8.5 Acabamento para Telhas e Cerâmicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	8,5-10	Densidade	1.200 - 1.400 g/cm ³
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Pincel/Trincha e Rolo: Diluir com água potável até 20%, para todas as superfícies. Pistola: Diluir até 2% com água potável e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8 kgf/cm ² ou 30 a 35lbs/pol ² em camadas finas e bem distribuídas.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Rolo de lã, pistola, pincel ou trincha		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Quarto 0,9 L NÃO SE APLICA	Galão 3,6L 30m ² .	Lata 18L 150m ² .
Secagem	1 hora ao toque 4 horas entre demãos 4 horas final	Demãos	De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento, paredes de alvenaria, elementos vazados e objetos de cerâmica não vitrificados.
Indicação de Aplicação	Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco iniciar aplicação. Com presença de umidade: Resolver o problema, aguardar a cura, lixar e eliminar o pó com pano úmido. Após substrato seco, iniciar aplicação. Com presença de fungos (mofo): Preparar uma mistura de água potável com água sanitária em partes iguais. Com o auxílio de um pano limpo, remover o mofo. Em seguida, enxaguar com água em abundância. Após substrato seco, iniciar aplicação. Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda, garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.
-------------------	--



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUZIDO NO PARAÍBA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região