

CIMENTADOS E PISOS

PREMIUM - EXTERIOR / INTERIOR - FOSCO



Alta durabilidade
Resistente ao tráfego
Super aderente e resistente
Ótima cobertura e rendimento

É um produto a base de resina de dispersão aquosa, acabamento fosco, de fácil aplicação, que rende mais (maior cobertura), com ótima aderência e seca mais rápido. Possui ótimo desempenho em ambientes externos e internos, apresenta 40% a mais de resistência a alcalinidade, maresia e abrasão

Informações Técnicas

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Composição | Resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos, bactericida e fungicida. | | |
| Classificação | Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.5.14 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). | | |
| pH | 8,5-10 | Densidade | 1.200 - 1.400 g/cm ³ |
| Viscosidade | 90-100KU | Diluição | Superfícies não seladas: Diluir com água potável a primeira demão até 30%, as demais até 20%. Superfícies seladas: Diluir todas as demãos até 20% com água potável. |
| Prazo de validade | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses | | |
| Aplicação | Pincel com cerdas macias, ou rolo de lã de pelo alto ou baixo | | |
| Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada. | Quarto 0,9 L NÃO SE APLICA | Balde 3,6L 20m ² | Balde 18L 100m ² |
| Secagem | 30 minutos ao toque 4 horas entre demãos 4 horas final 48 horas para tráfego de pessoas 72 horas para tráfego de veículos | Demãos | De 2 a 3 demãos, com intervalo de 4 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos. |

Aplicação

| | |
|--|--|
| Preparação Norma ABNT NBR 13245 | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar aplicação. |
| Superfícies | Cimentados, pisos novos e repintura. |
| Indicação de Aplicação | Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Reboco e Concreto Novo: Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó. Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que tenham pinturas queimadas pelos sol: Remova as partes soltas. Lixe e eliminate o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz para torná-las firmes. Sempre que desejado ou necessário nivelar a superfície, utilizar Massa Corrida PVA Veloz (interior) / Massa Acrílica Veloz (interior e exterior). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. |
| Recomendações | Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização. |
| | ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar seco e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente. |
| | GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas. |
| Precauções | Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto. |



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-8 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região