

EFEITOS DECORATIVOS

PREMIUM - INTERIOR - LISO - FOSCO



Praticidade
Ótima aderência
Finalização sofisticada

É uma massa de acabamento liso para obtenção de diversos efeitos nas versões: Mármore, Cimento queimado e Concreto aparente, transformando e decorando suas paredes com a mesma facilidade de aplicação de uma massa corrida. É indicado somente para superfícies internas não molháveis, estando-as novas, ou em bom estado

Informações Técnicas

Composição	Resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de minerais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.6.1 Textura de grãos finos (lisa) da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	8,5-10	Densidade	1.500 - 1.600 g/cm ³
Viscosidade	> 140KU	Diluição	Pronto para uso
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados ou espátula.		
Rendimento Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	Quarto 925g 3,5 m ²	Lata 3,7kg 15 m ²	Lata 18L NÃO SE APLICA
Secagem	2 horas ao toque 8 horas entre demãos 4 dias cura total	Demãos	1 a 3 demãos, de acordo com o Efeito escolhido com intervalo de 8 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende do Efeito escolhido e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação..
Superfícies	Indicado para superfícies internas não molháveis. Massa corrida ou acrílica, repintura, reboco, bloco de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto.
Indicação de Aplicação	Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Reboco e Concreto Novo: Aguardar a secagem e cura de no mínimo 28 dias (ambientes internos). Após a cura, aplicar uma demão de Selador Acrílico Veloz afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta, melhorando a aparência e resistência do acabamento. Reboco Fraco, Superfícies pintadas com cal ou que tenham pinturas queimadas pelo sol: Remover as partes soltas. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de Paredes Veloz e seguir recomendação da embalagem. Imperfeições Rasas e Profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo). Depois corrigir com Massa Acrílica Veloz (ambientes Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes Internos). Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.
Recomendações	Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.
	ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.
	GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região