

## MASSA p/ MADEIRA

PREMIUM - EXTERIOR/ INTERIOR - BRANCA



Pronto para uso  
Fácil aplicação  
Corrige e nivela  
Alto poder de  
preenchimento

É uma massa branca perfeita desenvolvida para facilitar o processo de pintura em madeiras, pois corrige e nivela imperfeições existentes deixando o acabamento perfeito e sem irregularidades. É de fácil aplicação e lixamento deixando o trabalho mais suave. Seu excelente desempenho aumenta o rendimento e a proteção da tinta de acabamento.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Emulsão acrílica modificada, pigmentos inertes, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e solvente universal.		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.3 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Produto em conformidade com a norma da ABNT NBR 15348. Substâncias que contribuem para o perigo: não aplicável.		
<b>pH</b>	8,5-10	<b>Densidade</b>	1.500 - 1.600 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	> 140KU	<b>Diluição</b>	<b>Pronto para uso</b>
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
<b>Aplicação</b>	Desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados ou espátula.		
<b>Rendimento</b> Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser pintada.	<b>Embalagem 1kg/L</b> 3,5 m <sup>2</sup>	<b>Embalagem de 3,6L</b> 14 m <sup>2</sup>	<b>Embalagem 18L</b> NÃO APPLICÁVEL
<b>Secagem</b>	<b>30 minutos</b> ao toque <b>3 horas</b> entre demãos <b>6 horas</b> final	<b>Demãos</b>	<b>2 a 3 demãos</b> , com intervalo de 3 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Madeira superfícies seladas e não seladas, Madeira nova, Reboco, Concreto novo, Massa fina, Gesso e Fibrocimento.
<b>Indicação de Aplicação</b>	<p><b>Em bom estado (com ou sem pintura):</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido.</p> <p><b>Com umidade:</b> Antes de aplicar o produto, resolva o que está causando o problema.</p> <p><b>Madeira nova:</b> Lixe levemente a área aplicada para remover as imperfeições. Em seguida, limpe a área com um pano úmido para remover a poeira gerada pela lixa. Preencha as rachaduras ou buracos com a Massa para Madeira Veloz pressione a espátula sobre o buraco, empurrando a massa para dentro dele. Em seguida, utilize a lâmina da espátula para raspar o entorno do buraco e remover o excesso de massa. Após a aplicação e secagem completa da massa, a superfície já poderá ser tratada como madeira normal, podendo ser lixada e pintada normalmente.</p> <p><b>Imperfeições acentuadas na superfície:</b> Lixar e eliminar o pó com pano úmido. Corrigir previamente com Massa para Madeira Veloz.</p> <p><b>Partes mofadas, com gordura e graxa:</b> Misture água e água sanitária em partes iguais. Lavar bem a área. Esperar 6 horas e enxaguar com bastante água. Esperar secar para aplicar a Massa para Madeira Veloz.</p> <p><b>Com brilho:</b> Lixar e eliminar o pó com um pano úmido e aguardar a secagem.</p>
<b>Recomendações</b>	<p>Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.</p> <p><b>ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:</b> Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.</p> <p><b>GARANTIA:</b> Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>
<b>Precauções</b>	<p>Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a norma <b>ABNT NBR 14725-2</b>. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Levante com cuidado peso bruto que excede 10 kg. Evitar inalação dos vapores. Operações como lixamento, queima do filme da tinta podem gerar pó e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser sempre utilizado quando possível. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. No caso de derramamento, contenha e recolha com materiais absorventes (areia, terra, serragem, etc.). A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do mesmo.</p>



### ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO  
PARA

### Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 / I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6ª Região