

COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

EXTERIOR / INTERIOR



Alta durabilidade
Alta resistência
Fino acabamento

É um produto de base acrílica, aplicável a frio indicado para impermeabilização de coberturas abaloadas, lajes, calhas, marquises, jardineiras, terraços, paredes, reservatórios e etc. Ele forma um filme impermeabilizante, elástico, de elevada aderência, excelente estabilidade térmica e grande resistência ao intemperismo.

Informações Técnicas

Composição	Emulsão acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.1.2.5 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	8,5-10	Densidade	1,100 - 1,200 g/cm ³
Viscosidade	90-100KU	Diluição	Diluir com água potável até 10% a primeira demão. Para superfícies não-seladas aplicar a primeira demão diluída em 30% de água potável.
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Pincel com cerdas macias, rolo de lã de pelos baixos, trincha, brocha ou escovão de pelo macio.		
Rendimento <small>Acabados por embalagem. O rendimento poderá sofrer variações dependendo da diluição empregada, tipo e condição da superfície a ser aplicada.</small>	Embalagem 0,9 L NÃO SE APLICA	Embalagem 3,6L Rende acima de 1,7kg/m ² (Sem Tela) e 2kg/m ² (Com Tela)	Embalagem 15L Rende acima de 8,8kg/m ² (Sem Tela) e 7,5kg/m ² (Com Tela)
Secagem	6~12 horas 48 horas 72 horas	ao toque liberação para uso para reservatórios	Demãos De 4 demãos cruzadas, com intervalo de 6 horas. Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor e da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
Superfícies	Reboco, concreto, blocos, lajes, fibrocimento, cobertura abalada, calhas, marquises, jardineiras, terraços, reservatórios, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista.
Indicação de Aplicação	<p>Em bom estado (com ou sem pintura): Lixar e eliminar o pó com pano úmido.</p> <p>Reboco e Concreto Novo: Limpar a superfície por completo para receber a aplicação do Selador Veloz, afim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.</p> <p>Superfície de Reboco já pintadas: Aguardar em média 30 dias para nova aplicação.</p> <p>Superfícies de Reboco desmanchado com cal e/ou gesso: Lixar (grana 180/240) e eliminar o pó proveniente por completo, antes de realizar a aplicação.</p> <p>Superfícies Brilhantes: Lixar (grana 360/400) até a perda total do brilho e eliminar o pó.</p> <p>Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas: Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Em casos profundos, lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.</p>
Recomendações	<p>Deve-se mexer o produto com espátula de PVC, madeira ou outro material adequado, não utilizar chave de fenda ou materiais metálicos. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.</p> <p>ANTES DE APPLICAR - LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: Utilizar pano ou esponja macia, em seguida, limpar com pano umedecido com água em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demão. Certifique-se que não permaneça poeira ou qualquer resíduo na área a ser aplicada, se necessário limpe novamente.</p> <p>GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>
Precauções	Produto não inflamável. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto, solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz
PRODUTO PARA

Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 | I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6ª Região