

DILUENTE A-RRAZ AGUARRÁS



Removedor em geral
Diluente em geral

É um produto à base de destilados de petróleo, indicado para limpeza, como removedor de ceras, desengordurante, diluente de tintas e vernizes à base de óleo e desengraxante. A qualidade de Diluente A-RRAZ Aguarrás Veloz tem suas características resguardadas desde que corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções de diluição da tinta utilizada. Não aplicar em tintas à base de água, nitrocelulose ou lacas. Não usar para limpar superfícies sensíveis a solventes. O Diluente A-RRAZ Aguarrás Veloz terá sua validade comprovada e não sofrerá alteração em suas características iniciais, se forem observadas as recomendações.

Informações Técnicas

Composição	Solvientes aromáticos, orgânicos, ésteres e acetatos. NÃO CONTÉM BENZENO		
Classificação	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.7 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
pH	NÃO APLICÁVEL	Densidade	0,72 - 0,80 g/cm ³
Viscosidade	25 - 35 KU	Diluição	
Prazo de validade	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		
Aplicação	Pano, estopa ou imersão da peça		Pronto para uso Abra a tampa do produto com auxílio de um pano ou papel para que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Aplique-o em abundância sobre o local a ser removido. Aguarde reagir ou aprox. de 5-15 minutos. Se necessário a 2 ^a demão repita o mesmo processo. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça/superfície com água ou limpar com Thinner F-15 Veloz.
Rendimento NÃO APLICÁVEL	Embalagem 900ml Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.	Embalagem de 5L Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.	Embalagem 18L NÃO APLICÁVEL
Secagem	NÃO APLICÁVEL	Demãos	1 > demãos , Aplicar o suficiente até que se tenha um bom resultado. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Aplicação

Preparação Norma ABNT NBR 13245	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.		
Superfícies	Diversas		
Indicação de Aplicação	Diversas		
Recomendações	<p>Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.</p> <p>LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz.</p> <p>GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.</p>		
Precauções	<p>Produto inflamável. Tóxico por inalação, ingestão e contato com a pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir, devido ser um produto químico. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. Em caso de intoxicação, consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.</p>		



ATENÇÃO:

Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Sac
91-3724-7100
sac@tintasveloz.com.br
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz
tintasveloz



Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.
CNPJ: 04051523/0001-18 | I.E.: 15.213765-3
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana
CRQ. 06201024 - 6^a Região