

Super brilho  
Diluente em geral

É um redutor de características técnicas excepcionais que apresenta vantagens como: A redução no trabalho de polimento, super brilho natural e acabamento impecável. Pode ser aplicado em dias úmidos e frios, diminuindo a possibilidade de branqueamento das tintas à base de nitrocelulose, primers e sintéticas.

## Informações Técnicas

<b>Composição</b>	Solvientes aromáticos, orgânicos, ésteres e acetatos. <b>NÃO CONTÉM BENZENO</b>		
<b>Classificação</b>	Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.7 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).		
<b>pH</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>Densidade</b>	0,72 - 0,80 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	25 - 35 KU	<b>Diluição</b>	
<b>Prazo de validade</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses		<b>Pronto para uso</b>
<b>Aplicação</b>	Pano, estopa ou imersão da peça		Abra a tampa do produto com auxílio de um pano ou papel para que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Aplique-o em abundância sobre o local a ser removido. Aguarde reagir ou aprox. de 5-15 minutos. Se necessário a 2 <sup>a</sup> demão repita o mesmo processo. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça/ superfície com água ou limpar com Thinner F-15 Veloz.
<b>Rendimento</b> NÃO APLICÁVEL	<b>Embalagem 900ml</b> Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.	<b>Embalagem de 5L</b> Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.	<b>Embalagem 18L</b> NÃO APLICÁVEL
<b>Secagem</b>	NÃO APLICÁVEL	<b>Demãos</b>	<b>1 &gt; demãos</b> , Aplicar o suficiente até que se tenha um bom resultado. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.

## Aplicação

<b>Preparação</b> <b>Norma ABNT NBR 13245</b>	A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou maladeridas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação.
<b>Superfícies</b>	Diversas
<b>Indicação de Aplicação</b>	Diversas
<b>Recomendações</b>	Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.  LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS: No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz.  GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.
<b>Precauções</b>	Produto inflamável. Tóxico por inalação, ingestão e contato com a pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir, devido ser um produto químico. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. Em caso de intoxicação, consultar imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catalise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.



## ATENÇÃO:



Pode provocar reações alérgicas na pele. Nocivo para os organismos aquáticos. Evite inalar os vapores. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

**Sac**  
91-3724-7100  
sac@tintasveloz.com.br  
www.tintasveloz.com.br

@tintasveloz  
tintasveloz  
PRODUTO  
PARA

## Tintas Veloz

Química, Derivados de Petróleo e Solventes Ltda.  
CNPJ: 04051523/0001-18 | I.E.: 15.213765-3  
Quím. Resp.: Karine Cardoso C. Pastana  
CRQ. 06201024 - 6<sup>a</sup> Região