

## THINNER VG 1000



noção de resíduos em geral  
ente para linhas industriais

O Thinner VG 1000 Veloz é um produto líquido thinner, de aspecto transparente e cristalino elaborado a partir de matérias-primas selecionadas indicado para diluição linha de primers e esmaltes sintéticos industriais, automotivos e imobiliários. Além de serem bastante utilizados na remoção de resíduos, pós de lixa, gordura, graxa e limpeza de superfícies e ferramentas.

### Informações Técnicas

|                             |                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição                  | Solventes aromáticos, orgânicos, ésteres e acetatos. <b>NÃO CONTÉM BENZENO</b>                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Classificação               | Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente tipo 4.7.7 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| pH                          | NÃO APLICÁVEL                                                                                                | Densidade                                                                                                            | 0,72 - 0,80 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosidade                 | 25 - 35 KU                                                                                                   | Diluição                                                                                                             | <b>Pronto para uso</b><br>Abra a tampa do produto com auxílio de um pano ou papel para que os gases contidos na embalagem saiam lentamente. Aplique-o em abundância sobre o local a ser removido. Aguarde reagir ou aprox. de 5-15 minutos. Se necessária a 2ª demão repita o mesmo processo. Após a remoção e a raspagem, lavar bem a peça/ superfície com água ou limpar com Thinner F-15 Veloz. |
| Prazo de validade           | Embalagem fechada e sem uso - 36 meses                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aplicação                   | Pano, estopa ou imersão da peça                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rendimento<br>NÃO APLICÁVEL |                                                                                                              | Embalagem 450ml<br>Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação. | Embalagem de 5L<br>Varia de acordo com a espessura aplicada, tipo de ferramentas utilizadas e técnicas de aplicação.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                                                                                              | Embalagem 18L<br>NÃO APLICÁVEL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secagem                     | NÃO APLICÁVEL                                                                                                | Demãos                                                                                                               | <b>1 &gt; demãos</b> , Aplicar o suficiente até que se tenha um bom resultado. Para um excelente resultado, seu emprego depende da superfície, podendo ser necessário um maior número de demãos.                                                                                                                                                                                                   |

### Aplicação

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preparação</b><br><b>Norma ABNT NBR 13245</b> | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superfície. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, antes de iniciar a aplicação. |
| <b>Superfícies</b>                               | Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Indicação de Aplicação</b>                    | Diversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Recomendações

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto. Não é indicada a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Veja sempre a validade do produto antes de sua utilização.

**LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUJEIRAS:** No local afetado, utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpar com pano umedecido com água. Limpe as ferramentas imediatamente após o uso com Diluente A-rraz Veloz. Para pistola, usar Thinner F-15 Veloz.

**GARANTIA:** Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricação, prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Química Ltda. garante o desempenho após sua aplicação, desde que todas as observações da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

### Precauções

Produto inflamável. Tóxico por inalação, ingestão e contato com a pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos e longe de fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir, devido ser um produto químico. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente, em abundância por 15 minutos. Caso ocorra irritação da pele, olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão (não provoque vômito). A inalação frequente em concentrações elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde. Em caso de intoxicação, consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. Para maiores informações do produto solicite a FDS - Ficha de Dados de Segurança pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz Química não se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superfície, pela diluição e/ou catálise com produtos não indicados e também por defeitos decorrentes da má aplicação do produto.